

Nuovi apparati radio Carrier serie **FUSION**

**SCEGLI IL KIT PIU' ADATTO  
ALLE TUE ESIGENZE**  
PER INSTALLAZIONI SEMPLICI E VELOCI

- Sistema radio bidirezionale EN54-25
- Licenza di integrazione su loop compresa nel prezzo
- **KIT 1** per impianti esistenti
- **KIT 2** completo di centrale di rivelazione per nuovi sistemi

**VALIDA SINO A FINE LUGLIO 2020**

**Principali vantaggi**

- Installazione senza fili
- Omologazioni di terze parti secondo standard EN
- Tecnologia affidabile con doppio canale radio
- Indirizzamento dei dispositivi univoco tramite ID sensore
- Configurazione semplificata
- Batterie installate a bordo della base wireless, possibilità di cambiare tecnologia di rivelazione, tipologia di segnalatore senza la sostituzione completa del dispositivo
- Autonomia tipica delle batterie 5 anni
- Compatibile con loop di rivelazione incendio serie 900



# PROMO KIT 1

| Q.tà |                                                                                    | Codice       | Descrizione                                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    |   | 2010-PAK-900 | Chiave attivazione protocollo 900 per centrali serie 2X                                                                                                                                               |
| 1    |   | FCX-532-001  | Interfaccia loop per 31 dispositivi wireless in custodia completa di isolatore di linea. Alimentazione dal loop di rivelazione incendio della centrale.<br>Certificazione CPR EN54-17 EN54-18 EN54-25 |
| 2    |   | FCX-177-001  | Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato a basso profilo colore bianco per applicazioni wireless.<br>Certificazione CPR EN54-7 EN54-25                                                         |
| 2    |   | FCX-170-001  | Base wireless per rivelatori, doppia banda 868MHz, alimentazione a batterie (incluse), potenza 0-14dBm colore bianca.<br>Certificazione CPR EN54-25                                                   |
| 1    |   | FC-172-002   | Sirena elettronica 32 toni potenza acustica <99dBA @ 1m regolabile, involucro colore rosso.<br>Certificazione CPR EN54-3 EN54-25                                                                      |
| 1    |  | FC-171-002   | Base wireless per sirene/lampeggianti, doppia banda 868MHz, alimentazione a batterie (incluse), potenza 0-14dBm, involucro colore rosso.<br>Certificazione CPR EN54-25                                |

# PROMO KIT 2

| Q.tà |                                                                                     | Codice              | Descrizione                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    |    | <b>2X-F1-S-10</b>   | Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 1 loop per la gestione di max. 128 indirizzi.<br>Versione small cabinet.<br>Certificata EN54-2 e 4.                                     |
| 1    |    | <b>2010-PAK-900</b> | Chiave attivazione protocollo 900 per centrali serie 2X                                                                                                                                               |
| 2    |    | <b>BS127N</b>       | Batteria 12 V - 7,2 Ah Approvata VdS                                                                                                                                                                  |
| 1    |    | <b>FCX-532-001</b>  | Interfaccia loop per 31 dispositivi wireless in custodia completo di isolatore di linea. Alimentazione dal loop di rivelazione incendio della centrale.<br>Certificazione CPR EN54-17 EN54-18 EN54-25 |
| 2    |    | <b>FCX-177-001</b>  | Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato a basso profilo colore bianco per applicazioni wireless.<br>Certificazione CPR EN54-7 EN54-25                                                         |
| 2    |   | <b>FCX-170-001</b>  | Base wireless per rivelatori, doppia banda 868MHz, alimentazione a batterie (incluse), potenza 0-14dBm colore bianca.<br>Certificazione CPR EN54-25                                                   |
| 1    |  | <b>FC-172-002</b>   | Sirena elettronica 32 toni potenza acustica <99dBA @ 1m regolabile, involucro colore rosso.<br>Certificazione CPR EN54-3 EN54-25                                                                      |
| 1    |  | <b>FC-171-002</b>   | Base wireless per sirene/lampeggianti, doppia banda 868MHz, alimentazione a batterie (incluse), potenza 0-14dBm, involucro colore rosso.<br>Certificazione CPR EN54-25                                |

## Elenco dispositivi radio disponibili (da ordinare a richiesta)

| Codice              | Descrizione                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZR4ST-3</b>      | Dispositivo portatile di prova segnale radio a batterie per sistema wireless a 868 MHz, composto da strumento di prova, simulatore di frequenza e aste telescopiche, completo di valigetta di contenimento |
| <b>2010-PAK-900</b> | Chiave attivazione protocollo serie 900 per centrali serie 2X                                                                                                                                              |
| <b>FCX-532-001</b>  | Interfaccia loop per 31 dispositivi wireless.<br>Certificazione CPR EN54-17 EN54-18 EN54-25<br>Necessità di chiave di attivazione se non già presente in centrale                                          |
| <b>FCX-177-001</b>  | Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato, colore bianco.<br>Certificazione CPR EN54-7 EN54-25<br>Necessità di base wireless                                                                         |
| <b>FCX-175-001</b>  | Rivelatore termico/termovelocimetrico A1R analogico indirizzato, colore bianco.<br>Certificazione CPR EN54-5<br>Necessità di base wireless                                                                 |
| <b>FCX-176-001</b>  | Rivelatore termico CS analogico indirizzato, colore bianco.<br>Certificazione CPR EN54-5 EN54-25<br>Necessità di base wireless                                                                             |
| <b>FCX-170-001</b>  | Base wireless per rivelatori, alimentazione a batterie (incluse) , colore bianco.<br>Certificazione CPR EN54-25                                                                                            |
| <b>FCX-191-000</b>  | Base wireless per rivelatori con avvisatore acustico, alimentazione a batterie (incluse) , colore bianco.<br>Certificazione CPR EN54-3 EN54-25                                                             |
| <b>FCX-191-100</b>  | Base wireless per rivelatori con avvisatore acustico e lampeggiante bianco VID, alimentazione a batterie (incluse) , colore bianco.<br>Certificazione CPR EN54-3 EN54-25                                   |
| <b>FCX-191-200</b>  | Base wireless per rivelatori con avvisatore acustico e lampeggiante rosso VID, alimentazione a batterie (incluse) , colore bianco.<br>Certificazione CPR EN54-3 EN54-25                                    |
| <b>FC-200-002</b>   | Pulsante di allarme wireless, ripristinabile con copertura di protezione trasparente, colore rosso.<br>Certificato CPR EN54-11 EN54-25                                                                     |
| <b>FC-172-002</b>   | Sirena elettronica 32 toni, involucro colore rosso.<br>Certificazione CPR EN54-3 EN54-25<br>Necessità di base wireless rossa                                                                               |
| <b>FC-173-002</b>   | Sirena elettronica 32 toni con lampeggiante rosso VID, involucro colore rosso.<br>Certificazione CPR EN54-3 EN54-25<br>Necessità di base wireless rossa                                                    |
| <b>FC-315-WA2</b>   | Sirena elettronica 32 toni con lampeggiante bianco VAD, installazione a parete, involucro colore rosso<br>Certificazione CPR EN54-3 EN54-23 EN54-25<br>Necessità di base wireless rossa                    |
| <b>FC-315-CA2</b>   | Sirena elettronica 32 toni con lampeggiante bianco VAD, installazione a soffitto, involucro colore rosso<br>Certificazione CPR EN54-3 EN54-23 EN54-25<br>Necessità di base wireless rossa                  |
| <b>FC-171-002</b>   | Base wireless per sirene/lampeggianti, alimentazione a batterie (incluse), involucro colore rosso.<br>Certificazione CPR EN54-25                                                                           |
| <b>FC-172-001</b>   | Sirena elettronica 32 toni, involucro colore bianco.<br>Certificazione CPR EN54-3 EN54-25<br>Necessità di base wireless bianca                                                                             |
| <b>FC-171-001</b>   | Base wireless per sirene/lampeggianti, alimentazione a batterie (incluse), involucro colore bianco.<br>Certificazione CPR EN54-25                                                                          |
| <b>FC-610-001</b>   | Modulo wireless 2IO due ingressi supervisionati e due uscite relè, alimentazione a batterie (incluse), custodia di contenimento con LED di stato.<br>Certificazione CPR EN54-18 EN54-25                    |
| <b>FC-60-2000</b>   | Fermo porta wireless, alimentazione a batterie (incluse), colore nero.<br>Certificazione CPR EN54-25, EN 1155, BS7273-4                                                                                    |
| <b>FC-60-2010</b>   | Fermo porta wireless, alimentazione a batterie (incluse), colore bianco.<br>Certificazione CPR EN54-25, EN 1155, BS7273-4                                                                                  |

